



CE0194
CE2797

EN149:2001
+A1: 2009

PRODUCENT

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

NAVN & ADRESSE PÅ TESTINSTITUT, DER HAR UDSTEDT EF-CERTIFIKAT:

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY: 0194

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

MODELS: P102-P153-P203-P223-P271-P273- P304-P305 -P351-P371

BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands

MODELS: P100-P101-P108-P200-P201-P209-P220-P250-P251-P291-P301-P303-P309-P391



CERTIFIED PRODUCT :

AUSTRALIAN & NZ STANDARD BMP: 672774

MODELS: P100-P101-P200-P201-P220



DK

BRUGERVEJLEDNING

STØVMASKER - PARTIKELFILTER HALVMASKE

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425) og er kompatible med standard EN149: 2001 + A1: 2009.

Denne maske er klassificeret i overensstemmelse med sin filtreringskapacitet og maksimale samlede indadgående lækage.

Masken skal vælges i overensstemmelse med typen af forurenende stof, dens koncentration (se materiale sikkerhedsdatablad) og beskyttelsesfaktorer, (FPA) tildeles af nationale lovgivninger. For mere information, kontakt standard EN529 (Anbefalinger for udvælgelse, brug, service og vedligeholdelse).

Der er tre understyrklasser: FFP1 / FFP2 / FFP3 (se markering på kassen og på masken).

FFP1: Beskyttende maske mod faste og flydende partikler uden specifik toksicitet. Filter effektivitet filtreringsmediet: 80%. Samlet Indadgående Leak <22%. Tildelt beskyttelsesfaktor (FPA): 4. Eksempler på anvendelse: Håndtering af sten / murbrokker / cellulose.

FFP2: Beskyttende maske mod faste og flydende partikler af gennemsnitlig toksicitet. Filter effektivitet filtreringsmediet: 94%. Samlet Indadgående Leak <8%.

Tildelt beskyttelsesfaktor (FPA): 10. Eksempler på anvendelse: Slibning af blødt træ, kompositmaterialer, rust, kit, gips, plast / skæring, afgratning, slibning, boring af metal.

FFP3: Beskyttende maske mod faste og flydende partikler af høj toksicitet. Filter effektivitet filtreringsmediet: 99%. Samlet Indadgående Leak <2%. Tildelt beskyttelsesfaktor (FPA): 20. Eksempler på anvendelse: Slibning af hårdt træ (bøg, eg) / behandling af træ under anvendelse af kobber, krom eller arsen baserede produkter / Fjernelse af maling / slibning af cement.

BRUGSANVISNING:

1. Hold den formede maske i din hule hånd, med næsen bar mod toppen og stropperne hængende ned.
2. Placer masken under hagen, der dækker din mund og næse.
3. Tag den øverste elastiske strop og placer den rundt om dit baghoved, tage den nederste elastiske strop og placer den ved bagsiden af din hals.
4. Pres næsebarren omkring næsen for at forsegle den helt.
5. Kontroller forseglingen ved at trække vejret ud hårdt og sikre, at ingen utætheder omkring siderne af masken. Hvis det er nødvendigt, juster og kontroller igen.

Denne maske bør ikke anvendes i mere end et skift. Maske må kun bruges én gang (ingen vedligeholdelse). Tag masken ud af emballagen, lige før den tages i brug. Brug kun masken hvis der er koncentration af forurenende stoffer bør ikke bryges hvis der ikke er en umiddelbar risiko for liv eller

helbred, og kun i overensstemmelse med de lokale gældende sundheds- og sikkerhedsstandarder. Før du bruger masken, skal du kontrollere, at den er ubeskadiget, at udløbsdatoen ikke er overskredet (se boksen), og at beskyttelsesklassen (FFP1 / FFP2 / FFP3) er passende for det anvendte produkt og dets koncentration.

BEGRÆNSNING

Brug ikke andet end defineret i ovenstående brugsanvisning. Kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos mennesker med følsom hud. I dette tilfælde forlad risikoområdet, fjern masken og kontakt læge.

ADVARSEL

Brugeren skal have tilstrækkelig uddannelse i brugen af masken og skal have læst instruktionerne før brug.

Brug masken i et godt ventilerede områder, hvor der ikke er mangel på

oxyggen (> 19,5%), og hvor der ikke er eksplosiv atmosfære. Masken skal placeres korrekt for at give det

forventede niveau af beskyttelse. Må ikke anvendes, hvis ansigtshår (skæg, bakkenbarter) forhindrer masken i at blive fuldt forsejlet, og der registreres lækage.

Forlade området straks, hvis du oplever åndedrætsbesvær og / eller svimmelhed eller besvimelse.

Der må ikke foretages ændringer af masken, og den skal kasseres, hvis der er skader på den.

Denne støvmaske BESKYTTER IKKE brugeren mod gasser eller dampe og opløsningsmidler fra sprøjtning. Manglende overholdelse af disse anvisninger til brug, kan have negative virkninger på sundheden hos brugeren og udsætte ham for alvorlige eller endda livstruende risici.

OPBEVARINGS- OG TRANSPORTINSTRUKTIONER:

Transport i original emballage når produktet ikke er i brug

Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra frost og lys i deres originale emballage (-10 °C / +50 °C - HR <80%).

Opbevaring under disse betingelser, er levetiden begrænset til 5 år.

