

B0666B -

Kollektion: Rekord

Overdel: Microfiber + Hi-Tech stof

Indersål: TPR cap

For: Lugtstop antibakteriel

Midtersål: Fresh'n Flex

Tåkap: SlimCap

Sål: Ingen risiko for, at foringsmaterialet flytter sig, da fibrene ikke kan bevæge sig mellem de svejsede ledeplader.

Ydre karton: 10



Rekord

Record anti trætheds fodtøj, der giver et svar på efterspørgslen efter letvægtsdesign.

Base

Komfort var det, der inspirerede Base Protection siden opstarten. Virksomheden fremstiller sikkerhedsfodtøj, der kombinerer teknologi og funktionelle krav, for at imødekomme professionelle og mere krævende forbruger.

Standarder

EN ISO 20345 S3 (FO ESD SR)
CEI EN 61340-4-3 S3



Features

- 200 joule resistent tåkappe
- Punkterings fri sål
- Stødabsorbering i hæl området
- Anti-Statisk fodtøj
- Elektronisk udstyrs beskyttelse mod elektrostatiske udladninger
- Kulbrinte resistente
- Ortopædisk skræddersyet fodsvang, der overholder europæiske normer DGUV112-191
- Metal fri
- Livvidde herre
- Kvinders bredde
- SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader

B0666B -
Varekode: 6404199000

Test Hus
Cert Nr: N° F-113-05777-22

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B0666BBKR35		68.0	41.0	38.0	1.0300	0.1059	8052530126776	
B0666BBKR36		68.0	41.0	38.0	1.0350	0.1059	8052530125748	
B0666BBKR37		68.0	41.0	38.0	1.0440	0.1059	8052530125755	
B0666BBKR38		68.0	41.0	38.0	1.0660	0.1059	8052530125762	
B0666BBKR39		68.0	41.0	38.0	1.1310	0.1059	8052530125779	
B0666BBKR40		68.0	41.0	38.0	1.1510	0.1059	8052530125786	
B0666BBKR41		68.0	41.0	38.0	1.2060	0.1059	8052530125793	
B0666BBKR42		68.0	41.0	38.0	1.2290	0.1059	8052530125809	
B0666BBKR43		68.0	41.0	38.0	1.2950	0.1059	8052530125816	
B0666BBKR44		68.0	41.0	38.0	1.3050	0.1059	8052530125823	
B0666BBKR45		68.0	41.0	38.0	1.3550	0.1059	8052530125830	
B0666BBKR46		68.0	41.0	38.0	1.4260	0.1059	8052530125847	
B0666BBKR47		68.0	41.0	38.0	1.4580	0.1059	8052530125854	
B0666BBKR48		68.0	41.0	38.0	1.5020	0.1059	8052530125861	

