

PS47 - Endurance Hi-Vis Clip-On Hørløreværn

Kollektion: Hørløreværn

Artikler: Hørløreværn

Materiale: ABS, Polystyrene, PU,
Rustfrit Stål

Produkt information

Hi-Vis Hørløreværn for Endurance, Klatre, Peakview og PS51 sikkerhedshjelme. Vær opmærksom på at præstation er afhængig af hvilken hjelm der benyttes.

Standarder

EN 352-3 (SNR 25dB (Endurance/ Height Endurance);
SNR 27dB (Peak View))
ANSI S3.19 (NRR 24dB)
AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)



Hørløreværn

Portwest Hørløreværns sortiment inkluderer PPE med forskellig lydæmpning, der kan tilpasses forskellige arbejdsmiljøer for at give den rigtige beskyttelse mod farlig støj, uden at isolere arbejderne. Nye modeller og farver gør det muligt for et personlig valg; En helt ny serie af ørepropper gør vores sortiment mere komplet og konkurrencedygtigt.

Hørløreværn

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

Features

- Fremragende dæmpning
- Nemt at clip-on
- Hi-Vis farver for synlighed i dagslys
- Justerbart dual pin system giver flere positioneringer for bedre pasform
- Stand-off position ved sporadisk brug
- Kompatibel med Endurance og Height Endurance hjelme
- Passer til Peak View hjelme
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Detail Pose for ekstra reklame



PS47 - Endurance Hi-Vis Clip-On Hjelmhørevern**Varekode: 6506101000****Test Hus**

ALIENOR CERTIFICATION (Notified Body No.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Cert Nr: 2754/1246/159/06/18/0330

SATRA Technology Centre Ltd (Notified Body No.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Cert Nr: AB0321/18872-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS47YER	Gul	62.0	39.0	50.0	0.2920	0.1209	5036108276110	15036108766205

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1
C Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.3	6.9
D Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.1	28.1	27.2	26.2
SNR 25dB H:28dB M: 23dB L: 14dB								

PW47/ PS47 + PEAK VIEW HELMETS (PV50/PV54/PV60/PV64)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0
C Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8
D Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.3
SNR 27dB H:29dB M: 25dB L: 16dB								

PW47/ PS47 + WORKBASE SAFETY HELMETS (PS51)

PW47/PS47								
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.8	32.8	34	31.3	30.8
C Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	6.0	4.4	7.9	8.6
D Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	26.8	29.6	23.4	22.2
SNR 24dB H:26dB M: 23dB L: 15dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION- ANSI S.19-1974

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

PW47/PS47									
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 24dB									
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3
C Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

PS47YER