

PW40 - Klassisk Høreværn

Kollektion: Høreværn

Artikler: Høreværn

Materiale: ABS, Polycarbonat, PVC

Inder Colli: 10

Ydre karton: 60

Produkt information

Letvægts og robuste, PW40 er velegnet til daglig brug. Fremragende dæmpningshastighed.



Høreværn

Portwest Høreværns sortiment inkluderer PPE med forskellig lyddæmpning, der kan tilpasses forskellige arbejdsmiljøer for at give den rigtige beskyttelse mod farlig støj, uden at isolere arbejderne. Nye modeller og farver gør det muligt for et personlig valg; En helt ny serie af ørepropper gør vores sortiment mere komplet og konkurrencedygtigt.

Høreværn

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

Standarder

EN 352-1 (SNR 28dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)



Features

- Ultra letvægts kompakt høreværn
- Justerbar længde for sikker og komfortabel pasform
- 100% Metal fri
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Detail Pose for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater

PW40 - Klassisk Høreværn

Varekode: 6506101000

Test Hus

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body No.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Cert Nr: CE 698123

BSI Assurance UK Ltd (Notified Body No.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Cert Nr: UKCA 758106

Michael & Associates, Inc. (Notified Body No.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW40YER	Gul	62.0	44.0	51.0	0.1600	0.1391	5036108171750	15036108636218

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40YER