

FP35 - Stilladskrog

Kollektion: Faldsikrings tilbehør

Artikler: Faldsikring

Materiale: Legeret Stål, Varmebehandlet

Ydre karton: 25

Produkt information

Smedet stilladskrog i stål. Længde: 220mm, åbning: 52 mm.
Brudbelastning: 25kN.

Faldsikring

Faldsikring er indført for at forebygge risici, der er forbundet med at arbejde i højden. Reducere nedslagskraft, kollision mod jord eller bygning og forebygge nedstyrtningsfarer. Portwest tilbyder et komplet sortiment af faldsikringsudstyr til arbejde i højden.

Standarder

EN 362



Features

- 52mm stilladskrog åbning
- Maksimal belastning 100 kg
- 10 års holdbarhed fra fremstillings datoen angivet på produktetiketten
- CE Certificeret
- UKCA mærket

FP35 - Stilladskrog
Varekode: 7616100099**Test Hus**

CCQS Certification Services Ltd. (Notified Body No.: 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

Cert Nr: CE-PC-200211-007-10-9B

CCQS UK Ltd (Notified Body No.: 2834)

5 Harbour Exchange

E14 9GE, United Kingdom

Cert Nr: CA-PC-220322-009-23-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FP35SIR	Sølv	43.0	28.0	35.0	0.6000	0.0421	5036108186532	25036108625301